

Masking

Masking 60° solvente Edilizia

Cod. 053E - 067E



CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Nastro in carta impregnata e semi-crespata ed adesivo a base di gomma naturale e solvente. Progettata per operazioni di mascherature generiche di profili e superfici curve anche irregolari.

APPLICAZIONI

Indicato per mascherature interne a temperature ambiente in edilizia e fai-da-te.

COLORI DISPONIBILI

Bianco avorio.

PROPRIETÀ

Alta conformabilità. Compatibile con vernici e idropitture. Si taglia facilmente. Buona resistenza meccanica. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente ai solventi e al diluente. Rimozione precisa e pulita.



DATI TECNICI

Supporto: Carta semi-crespata da 58g/m² (105 µm).
Colore: Bianco avorio.
Adesivo: Gomma naturale e resine.
Spessore: 115 µm.
Adesività su acciaio: 400 g/cm.
Carico di rottura: 4 kg/cm.
Allungamento: 9%.

Cod.	Misura	Composizione Pedane			
		80x120		100x120	
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
053E	15x50	120	54	120	72
055E	18x50	96	54	96	72
057E	24x50	72	54	72	72
059E	30x50	60	54	60	72
061E	36x50	48	54	48	72
063E	48x50	36	54	36	72
065E	72x50	24	54	24	72
067E	96x50	18	54	18	72